Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 05:01

Link do produktu: https://dev.chlodnicewody.pl/chiller-chlodzacy-cw-7800en-p-23.html



Chiller chłodzący CW-7800EN

Cena brutto	**37 000,00 zł**
Cena netto	**30 081,30 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Wydajność chłodzenia	**26.0 kW**
Przepływ wody	**66 l/min**
Pojemność zbiornika wody	**170 l**
Średnica wtyków	**1 "**
Wysokość podnoszenia słupa wody	**61 m**
Czynnik chłodniczy	**R-32**
Zasilanie	**400 V**
Waga	**171 kg**
Wymiar	**155x80x135 cm**

Opis produktu

Chłodnica wody chiller CW-7800EN

Chiller CW-7800 to chłodnica przeznaczona do chłodzenia wody w obiegu zamkniętym.

CW-7800EN to profesjonalna chłodnica wody (chiller), zaprojektowana do precyzyjnego i stabilnego chłodzenia urządzeń przemysłowych wymagających stałej temperatury pracy. Dzięki dużej mocy chłodzenia i inteligentnemu systemowi kontroli temperatury skutecznie zapobiega przegrzewaniu się podzespołów, co przedłuża żywotność sprzętu i zwiększa jego wydajność.
Chiller ten, to idealne rozwiązanie dla firm i warsztatów, które wymagają niezawodnej, efektywnej i energooszczędnej chłodnicy przemysłowej - szczególnie w systemach laserowych i zastosowaniach CNC.

Maszyny z serii CW znajdują zastosowanie w wielu branżach: Maszyny CNC, Lasery CO2, wrzeciona i spawarki, aparatura laboratoryjna, zbiorniki wielkogabarytowe z płaszczem, wtryskarki, SPA & Wellness, procesy produkcji win i piwa i inne.

Chłodnica trzyma zadaną temperaturę bez względu na temperaturę pomieszczenia w którym stoi. Dzięki zapewnieniu takich warunków, parametry pracy urządzenia użytkownika są stabilne.

Istnieje możliwość zaprogramowania chillera, aby pracował w zakresie temperatur po przekroczeniu których uruchomi alarm dźwiękowy.

Gwarancja, instrukcja obsługi, certyfikaty:

Zapewniamy **serwis gwarancyjny** jak i pogwarancyjny!
Gwarancja 2 lata Door-to-door!
Gwarancja door-to-door to usługa, w której uszkodzony sprzęt jest odbierany od Państwa, naprawiany w autoryzowanym serwisie i odsyłany z powrotem. **Klient nie ponosi kosztów transportu.**
Instrukcja obsługi dołączona jest do każdej maszyny w formie kodu QR z tyłu chillera.
Chłodnica posiada **certyfikat CE** dopuszczający do eksploatacji na terenie całej UE.

Serwis:

Dbając o kompleksową obsługę naszych klientów, **oferujemy bogaty asortyment części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych.**
Nad prawidłowym funkcjonowaniem wszystkich sprzedawanych maszyn czuwa wykwalifikowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Posiadamy wszystkie elementy eksploatacyjne do oferowanych chillerów.
Przez cały okres użytkowania sprzętu zapewniamy przeglądy okresowe, diagnostykę, remonty a także fachowe doradztwo techniczne.

Model	CW-7800EN
Wydajność chłodzenia	26.0 kW
Przepływ wody	66 l/min
Pojemność zbiornika wody	170 l
Średnica wtyków	1 "
Wysokość podnoszenia słupa wody	61 m
Czynnik chłodniczy	R-32
Zasilanie	400 V
Waga	271 kg
Wymiar	155x80x135 [cm]
Gwarancja:	24 [m-ce]
Serwis:	Door-to-door


TEYU
CW-7800
TEYU
CHILLER
TEYU
CHILLER


CAUTION
Do not start up the machine without water in the tank!
POWER SWITCH
Description of alarm code
E01 Ambient temperature sensor failure
E02 Water temperature sensor failure
E06 Power phase loss alarm
E09 Power anti-phase alarm
E10 Liquid level alarm
E12 Compressor pressure switch alarm
E13 Switch type flow alarm
E16 Pump overload alarm
E21 Sensor type flow alarm
E15 Compressor overload alarm
E31 Ultrahigh room temperature alarm
E32 Ultrahigh water temperature alarm
E33 Ultralow water temperature alarm
TEYU
CW-7800


Antifreeze Operation Guide for Chiller Water Circuit System
TEYU Industrial Water Chiller
WATER PRESSURE
OUTLET (L)
INLET (L)
Water Supply Inlet
FULL

Po zakupie otrzymają Państwo wskazówki jak prawidłowo podłączyć chiller + instrukcję jak ustawiać chłodnicę aby utrzymywać zadaną temperaturę wody.

❄ Chłodnica wody CW7800 – zaawansowane chłodzenie przemysłowe

- Model **CW7800** to przemysłowy chiller przeznaczony do chłodzenia urządzeń wymagających skutecznego odprowadzania ciepła podczas pracy.
- Może znaleźć zastosowanie w odpowiednio dobranych systemach laserowych CO_2, maszynach CNC oraz specjalistycznych urządzeniach produkcyjnych.
- Stabilne warunki termiczne wspierają niezawodność chłodzonych podzespołów i pomagają utrzymać ciągłość procesów technologicznych.

Kontrola temperatury w wymagających procesach

- Aktywny układ chłodzenia wodnego wspomaga utrzymywanie odpowiedniej temperatury współpracujących urządzeń.
- Stabilizacja warunków termicznych sprzyja powtarzalności procesów cięcia laserowego, grawerowania i obróbki przemysłowej.
- Skuteczne odprowadzanie nadmiaru ciepła pomaga ograniczyć ryzyko przegrzewania istotnych komponentów.

Niezawodne wsparcie pracy przemysłowej

- Chiller CW7800 stanowi element instalacji chłodzenia wodnego wykorzystywanych w profesjonalnych zastosowaniach technicznych.
- Prawidłowo dobrany system chłodzenia pomaga utrzymać wymagane warunki eksploatacji maszyn i urządzeń.
- Regularna konserwacja oraz kontrola parametrów pracy wspierają długotrwałą sprawność układu chłodniczego.

⚡ Efektywne odprowadzanie ciepła z urządzeń

- Przemysłowy system chłodzenia wodnego wspomaga odbiór energii cieplnej generowanej podczas pracy maszyn.
- Odpowiednia cyrkulacja chłodziwa pomaga utrzymać stabilne warunki termiczne w chłodzonym układzie.
- Dobór wydajności chillera do rzeczywistego obciążenia cieplnego pozwala dopasować chłodzenie do wymagań procesu.

Integracja z instalacjami chłodzenia wodnego

- Możliwość wykorzystania w systemach chłodzenia urządzeń przemysłowych zgodnych z parametrami technicznymi modelu.
- Weryfikacja wymaganego przepływu, ciśnienia i temperatury chłodziwa ułatwia prawidłowe dopasowanie instalacji.
- Przestrzeganie zaleceń producenta dotyczących montażu i serwisowania wspiera bezpieczną eksploatację urządzenia.

Dlaczego warto wybrać CW7800?

- Przemysłowa chłodnica wody do zastosowań wymagających kontrolowanego odprowadzania ciepła.
- Stabilne warunki termiczne wspierające niezawodną pracę urządzeń i powtarzalność produkcji.
- Rozwiązanie dla firm poszukujących profesjonalnego chillera do odpowiednio dobranych instalacji przemysłowych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Filtr wody: Nie , Tak (+ 369,00 zł)