

Link do produktu: <https://dev.chlodnicewody.pl/chiller-chlodzacy-cw-7800en-p-23.html>

## Chiller chłodzący CW-7800EN



|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Cena                            | <b>37 000,00 zł</b>  |
| Dostępność                      | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki                    | <b>24 godziny</b>    |
| Wydajność chłodzenia            | <b>26.0 kW</b>       |
| Przepływ wody                   | <b>66 l/min</b>      |
| Pojemność zbiornika wody        | <b>170 l</b>         |
| Średnica wtyków                 | <b>1 "</b>           |
| Wysokość podnoszenia słupa wody | <b>61 m</b>          |
| Czynnik chłodniczy              | <b>R-32</b>          |
| Zasilanie                       | <b>400 V</b>         |
| Waga                            | <b>171 kg</b>        |
| Wymiar                          | <b>155x80x135 cm</b> |

### Opis produktu

## Chłodnica wody chiller CW-7800EN

Chiller CW-7800 to chłodnica przeznaczona do chłodzenia wody w obiegu zamkniętym.

CW-7800EN to profesjonalna chłodnica wody (chiller), zaprojektowana do precyzyjnego i stabilnego chłodzenia urządzeń przemysłowych wymagających stałej temperatury pracy. Dzięki dużej mocy chłodzenia i inteligentnemu systemowi kontroli temperatury skutecznie zapobiega przegrzewaniu się podzespołów, co przedłuża żywotność sprzętu i zwiększa jego wydajność.

Chiller ten, to idealne rozwiązanie dla firm i warsztatów, które wymagają niezawodnej, efektywnej i energooszczędnej chłodnicy przemysłowej - szczególnie w systemach laserowych i zastosowaniach CNC.

Maszyzny z serii CW znajdują zastosowanie w wielu branżach: Maszyzny CNC, Lasery CO2, wrzeciona i spawarki, aparatura laboratoryjna, zbiorniki wielkogabarytowe z płaszczem, wtryskarki, SPA & Wellness, procesy produkcji win i piwa i inne.

Chłodnica trzyma zadaną temperaturę bez względu na temperaturę pomieszczenia w którym stoi. Dzięki zapewnieniu takich warunków, parametry pracy urządzenia użytkownika są stabilne.

**☐ Istnieje możliwość zaprogramowania chillera, aby pracował w zakresie temperatur po przekroczeniu których uruchomi alarm dźwiękowy.**

### ☐ Gwarancja, instrukcja obsługi, certyfikaty:

Zapewniamy **serwis gwarancyjny** jak i pogwarancyjny!

#### **Gwarancja 2 lata Door-to-door!**

Gwarancja door-to-door to usługa, w której uszkodzony sprzęt jest odbierany od Państwa, naprawiany w autoryzowanym serwisie i odsyłany z powrotem. **Klient nie ponosi kosztów transportu.**

Instrukcja obsługi dołączona jest do każdej maszyny w formie kodu QR z tyłu chillera.

Chłodnica posiada **certyfikat CE** dopuszczający do eksploatacji na terenie całej UE.

### ☐ Serwis:

---

Dbając o kompleksową obsługę naszych klientów, **oferujemy bogaty asortyment części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych.**

Nad prawidłowym funkcjonowaniem wszystkich sprzedawanych maszyn czuwa wykwalifikowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

**Posiadamy wszystkie elementy eksploatacyjne do oferowanych chillerów.**

Przez cały okres użytkowania sprzętu zapewniamy przeglądy okresowe, diagnostykę, remonty a także fachowe doradztwo techniczne.

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Model                           | CW-7800EN       |
| Wydajność chłodzenia            | 26.0 kW         |
| Przepływ wody                   | 66 l/min        |
| Pojemność zbiornika wody        | 170 l           |
| Średnica wtyków                 | 1 "             |
| Wysokość podnoszenia słupa wody | 61 m            |
| Czynnik chłodniczy              | R-32            |
| Zasilanie                       | 400 V           |
| Waga                            | 271 kg          |
| Wymiar                          | 155x80x135 [cm] |
| Gwarancja:                      | 24 [m-ce]       |
| Serwis:                         | Door-to-door    |





| Description of alarm code |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| E1                        | Ultrahigh ambient temperature alarm       |
| E2                        | Ultrahigh water temperature alarm         |
| E3                        | Ultralow water temperature alarm          |
| E4                        | Ambient temperature sensor failure        |
| E5                        | Water temperature sensor failure          |
| E6                        | Switch type flow alarm/liquid level alarm |
| E7                        | Sensor type flow alarm                    |



❑ Po zakupie otrzymają Państwo wskazówki jak prawidłowo podłączyć chiller + instrukcję jak ustawiać chłodnicę aby utrzymywać zadaną temperaturę wody.

---

#### ✳ Chłodnica wody CW6000AN - wysoka wydajność chłodzenia i zwiększony przepływ wody

- Model **CW6000AN** został wyposażony w wydajną pompę obiegową, zapewniającą skuteczną cyrkulację chłodziwa w układzie.
- Przeznaczony do ploterów laserowych CO<sub>2</sub>, maszyn CNC, urządzeń przemysłowych oraz systemów pracujących pod dużym obciążeniem cieplnym.
- Zapewnia stabilne warunki pracy, chroniąc kluczowe komponenty przed przegrzaniem.

#### ☐☐Efektywna wymiana ciepła

- Zwiększony przepływ wody poprawia skuteczność odprowadzania energii cieplnej z urządzeń.
- Wydajna cyrkulacja chłodziwa wspomaga utrzymanie optymalnej temperatury pracy przez cały cykl produkcyjny.
- Stabilne parametry chłodzenia wpływają na większą precyzję i niezawodność procesów technologicznych.

#### ☐☐Przystosowana do pracy przemysłowej

- Solidna konstrukcja gwarantuje niezawodne działanie w wymagających warunkach produkcyjnych.
- Układ zabezpieczeń pomaga chronić urządzenia przed skutkami przegrzania i nieprawidłowej pracy systemu chłodzenia.
- Wysoka trwałość komponentów przekłada się na długą żywotność chłodnicy.

#### ✂ Mocniejsza pompa i stabilny obieg chłodziwa

- Wydajniejsza pompa zapewnia skuteczne chłodzenie nawet w rozbudowanych instalacjach przemysłowych.
- Stały przepływ wody zwiększa efektywność pracy wymiennika ciepła i całego układu chłodzenia.
- Optymalna współpraca pompy i systemu chłodniczego gwarantuje wysoką skuteczność odprowadzania ciepła.

#### ☐☐Prosta integracja i wygodna obsługa

- Szybkie podłączenie do urządzeń przemysłowych i systemów laserowych.
- Czytelny panel sterowania umożliwia łatwe monitorowanie temperatury oraz parametrów pracy.
- Niewielkie wymagania konserwacyjne pomagają ograniczyć przestoje serwisowe.

#### ☐☐Dlaczego warto wybrać CW6000AN?

- Wydajna chłodnica przemysłowa z mocniejszą pompą obiegową.
- Skuteczne chłodzenie urządzeń o wysokim obciążeniu cieplnym.
- Idealne rozwiązanie dla firm poszukujących niezawodnego chillera z dużym przepływem chłodziwa.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Filtr wody:** Nie , Tak (+ 369,00 zł )