Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 05:01

Link do produktu: https://dev.chlodnicewody.pl/chiller-chlodzacy-cw6200answ-p-27.html



Chiller chłodzący CW6200ANSW

Cena brutto	**14 700,00 zł**
Cena netto	**11 951,22 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Wydajność chłodzenia	**6.6 kW**
Przepływ wody	**70 l/min**
Pojemność zbiornika wody	**20 l**
Średnica wtyków	**1/2 " + 1/2 "**
Wysokość podnoszenia słupa wody	**36 m**
Czynnik chłodniczy	**R-410a**
Zasilanie	**230 V**
Waga	**67 kg**
Wymiar	**67x47x80 cm**

Opis produktu

Chłodnica wody chiller CW-6200ANSW

Chiller CW-6200ANSW to chłodnica przeznaczona do chłodzenia wody w obiegu zamkniętym.

CW-6200ANSW to profesjonalna chłodnica wody (chiller), zaprojektowana do precyzyjnego i stabilnego chłodzenia tub laserowych CO_2 oraz innych urządzeń przemysłowych wymagających stałej temperatury pracy. Dzięki dużej mocy chłodzenia i inteligentnemu systemowi kontroli temperatury skutecznie zapobiega przegrzewaniu się podzespołów, co przedłuża żywotność sprzętu i zwiększa jego wydajność.
Chiller ten, to idealne rozwiązanie dla firm i warsztatów, które wymagają niezawodnej, efektywnej i energooszczędnej chłodnicy przemysłowej - szczególnie w systemach laserowych i zastosowaniach CNC.

Maszyny z serii SW znajdują zastosowanie w wielu branżach: Maszyny CNC, Lasery CO2, wrzeciona i spawarki, aparatura laboratoryjna, zbiorniki wielkogabarytowe z płaszczem, wtryskarki, SPA & Wellness, procesy produkcji win i piwa i inne.

Chłodnica trzyma zadaną temperaturę bez względu na temperaturę pomieszczenia w którym stoi. Dzięki zapewnieniu takich warunków, parametry pracy urządzenia użytkownika są stabilne.

Istnieje możliwość zaprogramowania chillera, aby pracował w zakresie temperatur po przekroczeniu których uruchomi alarm dźwiękowy.

Gwarancja, instrukcja obsługi, certyfikaty:

Zapewniamy **serwis gwarancyjny** jak i pogwarancyjny!
Gwarancja 2 lata Door-to-door!
Gwarancja door-to-door to usługa, w której uszkodzony sprzęt jest odbierany od Państwa, naprawiany w autoryzowanym serwisie i odsyłany z powrotem. **Klient nie ponosi kosztów transportu.**
Instrukcja obsługi dołączona jest do każdej maszyny w formie kodu QR z tyłu chillera.
Chłodnica posiada **certyfikat CE** dopuszczający do eksploatacji na terenie całej UE.

Serwis:

Dbając o kompleksową obsługę naszych klientów, **oferujemy bogaty asortyment części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych.**
Nad prawidłowym funkcjonowaniem wszystkich sprzedawanych maszyn czuwa wykwalifikowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Posiadamy wszystkie elementy eksploatacyjne do oferowanych chillerów.
Przez cały okres użytkowania sprzętu zapewniamy przeglądy okresowe, diagnostykę, remonty a także fachowe doradztwo techniczne.

Model	CW-6200ANSW
Wydajność chłodzenia	6.6 kW
Przepływ wody	70 l/min
Pojemność zbiornika wody	22 l
Średnica wtyków	1/2 " + 1/2 "
Wysokość podnoszenia słupa wody	36 m
Czynnik chłodniczy	R-410a
Zasilanie	230 V
Waga	67 kg
Wymiar	67x47x80 [cm]
Gwarancja:	24 [m-ce]
Serwis:	Door-to-door


TEMP CONTROLLER
POWER SWITCH
CW-6000
TEYU
TEYU
CHILLER


TEMP CONTROLLER
POWER SWITCH
Description of alarm code
E1 Ultrahigh ambient temperature alarm
E2 Ultrahigh water temperature alarm
E3 Ultralow water temperature alarm
E4 Ambient temperature sensor failure
E5 Water temperature sensor failure
E6 Switch type flow alarm/liquid level alarm
E7 Sensor type flow alarm
CW-6000
TEYU



Po zakupie otrzymają Państwo wskazówki jak prawidłowo podłączyć chiller + instrukcję jak ustawiać chłodnicę aby utrzymywać zadaną temperaturę wody.

❄ **Chłodnica wody CW6200ANSW – ciche chłodzenie z wykorzystaniem obiegu wody**

- CW6200ANSW to przemysłowy chiller wodny z serii ANSW, przeznaczony do pracy w układach wykorzystujących zewnętrzny obieg wody.
- Urządzenie nie posiada wentylatora, dzięki czemu ciepło jest odprowadzane poprzez wymianę z dodatkowym obiegiem wodnym.
- Takie rozwiązanie pozwala ograniczyć hałas związany z pracą wentylatora i uzyskać wysoką kulturę pracy całego układu.
- Chiller CW6200ANSW może być stosowany do chłodzenia urządzeń przemysłowych oraz technologicznych wymagających stabilnego chłodzenia cieczą.

Chłodzenie poprzez wymianę ciepła z drugim obiegiem

- Ciepło odebrane z chłodzonego urządzenia jest przekazywane do zewnętrznego obiegu wody.
- Brak chłodzenia powietrzem oznacza, że CW6200ANSW nie wymaga wentylatora do odprowadzania ciepła.
- Rozwiązanie dobrze sprawdza się w instalacjach, w których dostępny jest odpowiednio przygotowany obieg wody technologicznej.
- Parametry zewnętrznego obiegu należy dobrać zgodnie z wymaganiami technicznymi całego systemu chłodzenia.

Cicha praca i wysoka kultura użytkowania

- Brak wentylatora pozwala ograniczyć źródła hałasu charakterystyczne dla tradycyjnych chillerów powietrznych.
- CW6200ANSW jest odpowiednim rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie poziom hałasu urządzeń ma znaczenie dla komfortu pracy.
- Cicha praca może być szczególnie istotna w pomieszczeniach produkcyjnych, laboratoriach i na stanowiskach technologicznych.
- Prosta koncepcja oddawania ciepła do obiegu wodnego pozwala stworzyć uporządkowany i efektywny system chłodzenia.

⚡ **Ekonomiczny chiller wodny CW6200ANSW**

- Wykorzystanie wody jako medium odbierającego ciepło pozwala zrezygnować z wentylatora stosowanego w klasycznych chłodnicach powietrznych.
- Brak wentylatora oznacza również brak poboru energii przez jego napęd oraz mniej elementów mechanicznych w układzie.
- Model CW6200ANSW może być szczególnie atrakcyjny dla użytkowników posiadających instalację wody technologicznej.
- Połączenie chłodzenia wodnego, niskiego poziomu hałasu i ekonomicznej pracy stanowi istotną zaletę serii ANSW.

Instalacja CW6200ANSW w układzie wodnym

- Chiller wymaga podłączenia odpowiedniego zewnętrznego obiegu wody służącego do odbioru ciepła.
- Przed uruchomieniem należy sprawdzić wymagany przepływ, temperaturę oraz pozostałe parametry obiegu zgodnie z dokumentacją urządzenia.
- Właściwe przygotowanie instalacji wodnej ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego działania całego systemu.
- Dobór parametrów obiegu powinien uwzględniać zarówno wymagania chillera, jak i urządzenia, które ma być przez niego chłodzone.

Zastosowanie chłodnicy CW6200ANSW

- Chłodzenie urządzeń laserowych i innych maszyn wymagających stabilnego obiegu wody, po potwierdzeniu zgodności parametrów.
- Stanowiska przemysłowe, na których szczególnie ważna jest cicha praca urządzeń.

- Laboratoria i pomieszczenia technologiczne, w których ograniczenie hałasu jest istotnym elementem komfortu pracy.
- Instalacje wyposażone w zewnętrzny obieg wody technologicznej przeznaczony do odbioru ciepła.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Filtr wody: Nie , Tak (+ 369,00 zł)